



Technische Übersicht AN-312

Temperatur im Kühlanhänger	-5 °C bis 10 °C
Maximale Außentemperatur	43 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	31 m ³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2808 W
Leistungsaufnahme	1105 W
Stromaufnahme LRA	LRA 42.2 A
Stromaufnahme FLA	FLA 7.5 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m ³ /h
Luftmenge Kondensator	1100 m ³ /h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	850 g
Gewicht	106 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	
+25°C	-5°C	m ³	26
		W	2673
	0°C	m ³	57
		W	3349
	5°C	m ³	87
		W	4133
+32°C	-5°C	m ³	20
		W	2219
	0°C	m ³	31
		W	2808
	5°C	m ³	48
		W	3492
+43°C	-5°C	m ³	13
		W	1934
	0°C	m ³	18
		W	2463
	5°C	m ³	34
		W	3076

