



Technische Übersicht AN-473

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Temperatur im Kühlanhänger | -5 °C bis 10 °C |
| Maximale Außentemperatur | 43 °C |
| Maximales Raumvolumen Kühlzelle | 47 m ³ |
| Spannungsversorgung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kälteleistung | 4270 W |
| Leistungsaufnahme | 1380 W |
| Stromaufnahme LRA | LRA 20 A |
| Stromaufnahme FLA | FLA 3,54 A |
| Abtauart | Heißgas |
| Luftmenge Verdampfer | 2 X 1100 m ³ /h |
| Luftmenge Kondensator | 2 X 1100 m ³ /h |
| Schutzklasse Digitalthermostat-Seite | 34 IP |
| Kältemittel | R-455A |
| Kältemittelmenge | 1200 g |
| Gewicht | 126 Kg |
| Farbe | 9010/7024 RAL |
| Montageart | Wandgeräte |

Kühlleistung

| Umgebungstemp | Kühlraumtemp | Vol.Leist. | |
|---------------|--------------|----------------|------|
| +25°C | -5°C | m ³ | 42 |
| | | W | 4093 |
| | 0°C | m ³ | 67 |
| | | W | 5141 |
| | 5°C | m ³ | 95 |
| | | W | 6353 |
| +32°C | -5°C | m ³ | 34 |
| | | W | 3343 |
| | 0°C | m ³ | 47 |
| | | W | 4270 |
| | 5°C | m ³ | 75 |
| | | W | 5342 |
| +43°C | -5°C | m ³ | 22 |
| | | W | 2863 |
| | 0°C | m ³ | 29 |
| | | W | 3701 |
| | 5°C | m ³ | 47 |
| | | W | 4669 |

