



Technische Übersicht AN-563

Temperatur im Kühlanhänger	-5 °C bis 10 °C
Maximale Außentemperatur	43 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	56 m ³
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	5088 W
Leistungsaufnahme	1792 W
Stromaufnahme LRA	LRA 30 A
Stromaufnahme FLA	FLA 10 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	2 X 1100 m ³ /h
Luftmenge Kondensator	2 X 1100 m ³ /h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	1200 g
Gewicht	136 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	
+25°C	-5°C	m ³	52
		W	4642
	0°C	m ³	70
		W	5857
	5°C	m ³	99
		W	7265
+32°C	-5°C	m ³	40
		W	3981
	0°C	m ³	56
		W	5088
	5°C	m ³	81
		W	6459
+43°C	-5°C	m ³	31
		W	3510
	0°C	m ³	38
		W	4520
	5°C	m ³	63
		W	5682

