



## Technische Übersicht AT-232

Temperatur im Kühlanhänger	-25 °C bis -15 °C
Maximale Außentemperatur	35 °C
Maximales Raumvolumen Kühlzelle	23 m <sup>3</sup>
Spannungsversorgung	400 V
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2289 W
Leistungsaufnahme	1346 W
Stromaufnahme LRA	LRA 31 A
Stromaufnahme FLA	FLA 3.8 A
Abtauart	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	1100 m <sup>3</sup> /h
Luftmenge Kondensator	1100 m <sup>3</sup> /h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	34 IP
Kältemittel	R-455A
Kältemittelmenge	850 g
Gewicht	112 Kg
Farbe	9010/7024 RAL
Montageart	Wandgeräte

## Kühlleistung

Umgebungstemp	Kühlraumtemp	Vol.Leist.	
+25°C	-25	m <sup>3</sup>	18
		W	2154
	-20	m <sup>3</sup>	25
		W	2899
	-15	m <sup>3</sup>	40
		W	3781
+32°C	-25	m <sup>3</sup>	15
		W	1660
	-20	m <sup>3</sup>	23
		W	2289
	-15	m <sup>3</sup>	38
		W	3091
+43°C	-25	m <sup>3</sup>	3,5
		W	1024
	-20	m <sup>3</sup>	7
		W	1503
	-15	m <sup>3</sup>	14
		W	2101

